

KPT-14MX 1/2" кв. привод



Двухстороннее
комбинированное действие



Макс. диаметр болта	16 мм
Квадрат	12,7 мм
Макс. кру. момент	50-300(340) Нм
Скорость	9,000 об/мин
Потр. воздуха	11,5 л/с
Размеры	L133*W56*H180 мм
Вес	0,97 кг
Вх. патрубок	1/4"

KPT-14ME 1/2" кв. привод

Двухстороннее
комбинированное действие



KPT-14SX 1/2" кв. привод

Одностороннее
действие



Макс. диаметр болта	16 мм
Квадрат	12,7 мм
Макс. кру. момент	50-300(340) Нм
Скорость	7,500 об/мин
Потр. воздуха	11,8 л/с
Размеры	L173*W60*H172 мм
Вес	1,1 кг
Вх. патрубок	1/4"

KPT-14SE 1/2" кв. привод

Двухстороннее
комбинированное действие



Макс. диаметр болта	16 мм
Квадрат	12,7 мм
Макс. кру. момент	50-450(560) Нм
Скорость	6,000 об/мин
Потр. воздуха	13,5 л/с
Размеры	L185*W71*H189 мм
Вес	2,1 кг
Вх. патрубок	1/4"

KPT-14FX 1/2" кв. привод

Двухстороннее
комбинированное действие



Макс. диаметр болта	16 мм
Квадрат	12,7 мм
Макс. кру. момент	50-550(600) Нм
Скорость	6,200 об/мин
Потр. воздуха	8,3 л/с
Размеры	L154*W71*H197 мм
Вес	1,42 кг
Вх. патрубок	1/4"

KPT-14HT 1/2" кв. привод

Двухстороннее
комбинированное действие



Макс. диаметр болта	16 мм
Квадрат	12,7 мм
Макс. кру. момент	108-630(670) Нм
Скорость	7,000 об/мин
Потр. воздуха	8,83 л/с
Размеры	L195*W62*H192 мм
Вес	2,0 кг
Вх. патрубок	1/4"

KPT-14UP 1/2" кв. привод

Двухстороннее
комбинированное действие



Макс. диаметр болта	16 мм
Квадрат	12,7 мм
Макс. кру. момент	50-500(580) Нм
Скорость	6,000 об/мин
Потр. воздуха	14,5 л/с
Размеры	L185*W72*H190 мм
Вес	2,58 кг
Вх. патрубок	1/4"

KPT-231 1/2" кв. привод

KPT-1420 1/2" кв. привод

Двухстороннее
комбинированное действие



Макс. диаметр болта	16 мм
Квадрат	12,7 мм
Макс. кру. момент	55-195(270) Нм
Скорость	6,000 / 6,300 об/мин
Потр. воздуха	9,77 / 14,49 л/с
Размеры	L195*W72*H185 мм
Вес	2,5 кг
Вх. патрубок	1/4"

KPT-14SH-M 1/2" кв. привод

KPT-14SH-DL 1/2" кв. привод

Накладное
действие



Макс. диаметр болта	16 мм
Квадрат	12,7 мм
Макс. кру. момент	50-500(580) Нм
Скорость	6,000 об/мин
Потр. воздуха	13,48 л/с
Размеры	L190*W70*H190 мм
Вес	2,5 кг
Вх. патрубок	1/4"

KPT-12CE 3/8" кв. привод

Двухстороннее
комбинированное действие



Макс. диаметр болта	12 мм
Квадрат	9,5 мм
Макс. кру. момент	50-270(310) Нм
Скорость	7,500 об/мин
Потр. воздуха	11,8 л/с
Размеры	L173*W60*H172 мм
Вес	1,4 кг
Вх. патрубок	1/4"

KPT-12W 3/8" кв. привод

Одностороннее
действие



Макс. диаметр болта	10 мм
Квадрат	9,5 мм
Макс. кру. момент	30-90(120) Нм
Скорость	12,000 об/мин
Потр. воздуха	8,76 л/с
Размеры	L138*W52*H168 мм
Вес	1,3 кг
Вх. патрубок	1/4"

KPT-12BV 3/8" кв. привод

Двойное
действие



Макс. диаметр болта	10 мм
Квадрат	9,5 мм
Макс. кру. момент	50-97(110) Нм
Скорость	10,000 об/мин
Потр. воздуха	4,4 л/с
Размеры	L137*W40*H147 мм
Вес	0,16 кг
Вх. патрубок	1/4"

KPT-25DC 3/4" кв. привод

Двухстороннее
комбинированное действие



Макс. диаметр болта	25 мм
Квадрат	19 мм
Макс. кру. момент	270-900(1,060) Нм
Скорость	4,300 об/мин
Потр. воздуха	14,5 л/с
Размеры	L237*W82*H217 мм
Вес	3,6 кг
Вх. патрубок	3/8"

KPT-25PC 3/4" кв. привод

Накладное
действие



Макс. диаметр болта	25 мм
Квадрат	19 мм
Макс. кру. момент	280-1,170(1,70) Нм
Скорость	4,300 об/мин
Потр. воздуха	14,5 л/с
Размеры	L268*W82*H217 мм
Вес	4,27 кг
Вх. патрубок	3/8"

KPT-1460 3/4" кв. привод

Пальцевое
действие



Макс. диаметр болта	25 мм
Квадрат	19 мм
Макс. кру. момент	280-1,101(1,290) Нм
Скорость	4,600 об/мин
Потр. воздуха	16,18 л/с
Размеры	L280*W98*H220 мм
Вес	5,4 кг
Вх. патрубок	1/4"

KPT-285P 3/4" кв. привод

KPT-285PL (с удлинителем 152 мм)

Одностороннее
комбинированное действие



Макс. диаметр болта	25 мм
Квадрат	19 мм
Макс. кру. момент	270-900(1,500) Нм
Скорость	5,500 об/мин
Потр. воздуха	18,5 л/с
Размеры	L280 / 376*W94*H230 мм
Вес	5,5 / 6,5 кг
Вх. патрубок	3/8"

KPT-220P 3/4" кв. привод

KPT-220PL (с удлинителем 152 мм)

Одностороннее
действие



Макс. диаметр болта	25 мм
Квадрат	19 мм
Макс. кру. момент	140-610(1,50) Нм
Скорость	5,900 об/мин
Потр. воздуха	14,15 л/с
Размеры	L245 / 400*W78*H213 мм
Вес	4,8 / 5,3 кг
Вх. патрубок	1/4"

KPT-191P 3/4" кв. привод

KPT-191PL (с удлинителем 76 мм)

Одностороннее
действие



Макс. диаметр болта	19 мм
Квадрат	19 мм
Макс. кру. момент	220-550(780) Нм
Скорость	5,900 об/мин
Потр. воздуха	6,65 л/с
Размеры	L217 / 281*W92*H221 мм
Вес	4,2 / 4,4 кг
Вх. патрубок	1/4"

KPT-280P 3/4" кв. привод

KPT-280PL (с удлинителем 76 мм)

Безударное
действие



Макс. диаметр болта	25 мм
Квадрат	19 мм
Макс. кру. момент	280-950(1,300) Нм
Скорость	4,500 об/мин
Потр. воздуха	8,67 л/с
Размеры	L251 / 323*W92*H247 мм
Вес	6,8 / 7,0 кг
Вх. патрубок	3/8"

KPT-229SL 3/4" кв. привод (с удлинителем 152 мм)

KPT-229S (с удлинителем 51 мм)

Одностороннее
действие



Макс. диаметр болта	25 мм
Квадрат	19 мм
Макс. кру. момент	310-750(930) Нм
Скорость	4,500 об/мин
Потр. воздуха	10,83 л/с
Размеры	L307 / 457*W77*H217 мм
Вес	7,0 / 7,5 кг
Вх. патрубок	3/8"