

## NC-05, NC-15, NC-25, NC-35 Отбойные молотки (Тип "Н":шестигр.хвостовик/ Тип "R":круглый хвостовик)



NC-05

	NC-05	NC-15	NC-25	NC-35	NC-45
Длина поршня	70 мм	76,5 мм	78,5 мм	78,5 мм	78,5 мм
Ход поршня	45 мм	26 мм	52 мм	76 мм	102 мм
Удар./мин.	3,000	3,000	2,600	2,300	1,800
Энергия удара	8,7 Дж	10 Дж	20 Дж	29 Дж	39 Дж
Потр.воздуха	5,84 л/с	9,17 л/с	10,0 л/с	10,0 л/с	10,85 л/с
Размеры	L380xW70xH180 мм	L370xW70xH180 мм	L370xW70xH180 мм	L370xW70xH180 мм	L370xW70xH180 мм
Вес	2,6 кг	5,5 кг	6,2 кг	6,5 кг	6,9 кг
Вылет рукоя	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Диа. шланга	9,5 мм	9,5 мм	9,5 мм	9,5 мм	12,7 мм

## AA-10A, AA-15A, AA-20A, AA-30A Отбойные молотки (Тип "Н":шестигр.хвостовик/ Тип "R":круглый хвостовик)



AA-10A

	AA-10A	AA-15A	AA-20A	AA-30A
Длина поршня	74 мм	74 мм	78 мм	78 мм
Ход поршня	52 мм	70 мм	55 мм	79 мм
Удар./мин.	2,800	2,200	2,600	2,200
Энергия удара	14,2 Дж	19,5 Дж	20,9 Дж	30 Дж
Потр.воздуха	6,87 л/с	6,67 л/с	8,33 л/с	8,33 л/с
Размеры	L295xW70xH180 мм	L330xW70xH180 мм	L315xW76xH175 мм	L345xW76xH175 мм
Вес	4,2 кг	4,7 кг	5,7 кг	6,2 кг
Вылет рукоя	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Диа. шланга	12,7 мм	12,7 мм	12,7 мм	12,7 мм

## CB-10, CB-20, CB-30, CB-35 Бетоноломы


(Тип "Н":шестигр.хвостовик/ Тип "R":круглый хвостовик)



CB-10


	CB-10	CB-20	CB-30	CB-35
Длина поршня	35 мм	40 мм	45 мм	45 мм
Ход поршня	102 мм	165 мм	165 мм	200 мм
Удар./мин.	1,700	1,000	850	800
Энергия удара	47 Дж	195 Дж	130 Дж	170 Дж
Потр.воздуха	16,68 л/с	20,0 л/с	23,35 л/с	25,02 л/с
Размеры	L470xW88xH137 мм	L565xW92xH130 мм	L535xW106xH130 мм	L660xW106xH130 мм
Вес	13,0 кг	21,0 кг	29,0 кг	32,5 кг
Вылет рукоя	1"	1"	1"	1"
Диа. шланга	19 мм	19 мм	19 мм	19 мм

### Таблица размеров долот



Тип	Модель	Хвостовик			Вид наконечника			Ширина W (мм)	L	Размер долота (мм)				
		R	H	M	B	F	C			#1	#2	D	d1	d2
A	NC-05	R	H	M	B	F	C	10	200	47	30	12,7	20	16
B	NC-15-NC-35 AA-10A-AA-30A	R	H	M	B	F	C	70	250	60	40	17,5	27	20
C	CB-10	R	-	M	-	F	C	75	400	80	-	26	40	28
D	CB-20	R	-	M	-	F	C	75	400	87	-	30	40	30
E	CB-30/35	R	-	M	-	F	C	80	470	87	-	35	45	34

## KPT-1~KPT-7 Пневмотрамбовки



KPT-1L

	KPT-1(FR00)	KPT-1L(FR00L)	KPT-2(FR0)	KPT-2L(FR0L)	KPT-3(FR18)	KPT-4(FR1)	KPT-5(FR2)	KPT-6(FR3)	KPT-7(FR4)
Диа. поршня	18 мм	18 мм	22 мм	22 мм	25,4 мм	25,4 мм	32 мм	38 мм	42 мм
Ход поршня	50 мм	50 мм	65 мм	65 мм	100 мм	100 мм	127 мм	152 мм	152 мм
Удар./мин.	1,800	1,800	1,000	1,000	800	800	700	600	600
Энергия удара	1,800 Дж	1,800 Дж	22 Дж	22 Дж	25,4 Дж	25,4 Дж	32 Дж	39 Дж	42 Дж
Потр.воздуха	8,67 л/с	8,67 л/с	8,3 л/с	8,3 л/с	11,87 л/с	11,87 л/с	15,0 л/с	18,5 л/с	18,5 л/с
Размеры / L x W x H	148x120x70x110 мм	148x120x70x110 мм	149x120 / 149x120x110 мм	149x120 / 149x120x110 мм	149x140x110x110 мм	149x140x110x110 мм	170x160x110x110 мм	170x160x110x110 мм	170x160x110x110 мм
Вес	2,0 кг	2,0 кг	3,0 кг	3,0 кг	4,0 кг	4,0 кг	6,0 кг	8,0 кг	16,0 кг
Вылет рукоя	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

## DSH (для шланга)



Модель	Тип 20			Тип 40		
	23-DSH	23-DSH	24-DSH	44-DSH	44-DSH	48-DSH
Размер	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"
Длина (мм)	67	71	74	83	92	102
Макс. диа. (мм)	26	26	26	36	36	36
Разм. под шланг (мм)	9	12	16	16	21	27
Вес (гр)	82	85	98	219	244	324

## DSM (для возд.магистрали; резьба охватываемая)



Модель	Тип 20			Тип 40		
	23-DSM	23-DSM	24-DSM	44-DSM	46-DSM	48-DSM
Размер	R 1/4"	R 3/8"	R 1/2"	R 1/2"	R 3/4"	R 1"
Длина (мм)	50	51	51,5	63	67	72
Макс. диа. (мм)	26	26	26	36	36	36
Вес (гр)	82	90	95	209	234	335

## DSF (для возд.магистрали; резьба охватываемая)



Модель	Тип 20			Тип 40		
	23-DSF	23-DSF	24-DSF	44-DSF	46-DSF	48-DSF
Размер	Rc 1/4"	Rc 3/8"	Rc 1/2"	Rc 1/2"	Rc 3/4"	Rc 1"
Длина (мм)	46	50,5	51	57	61	68
Макс. диа. (мм)	26	26	26	36	36	36
Вес (гр)	85	97	116	217	231	323

## KPT-02 Мини Масленка

Штуцер присоединительный с автоматической подачей масла во входный патрубок



1/4" Резьба охватываемая

Вес ..... 65 гр



(10 шт. в упаковке)


## Рукава

Присоединительные рукава



Туба - 100 метров

Витой рукав 2, 3, 5, 7, 10, 14, 20 метров



## DPH (для шланга)



Модель	Тип 20			Тип 40		
	23-DPH	23-DPH	24-DPH	44-DPH	46-DPH	48-DPH
Размер	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"
Длина (мм)	67	71	74	83	92	102
Макс. диа. (мм)	16	16	18	22	25	32
Разм. под шланг (мм)	9	12	16	16	21	27
Вес (гр)	28	32	53	64	106	149

## DPM (для возд.магистрали; резьба охватываемая)



Модель	Тип 20			Тип 40		
	23-DPM	23-DPM	24-DPM	44-DPM	46-DPM	48-DPM
Размер	R 1/4"	R 3/8"	R 1/2"	R 1/2"	R 3/4"	R 1"
Длина (мм)	41	47	47,5	50	55	63
Макс. диа. (мм)	14	19	21	22	29	36
Вес (гр)	26	39	49	68	103	199

## DPF (для возд.магистрали; резьба охватываемая)



Модель	Тип 20			Тип 40		
	23-DPF	23-DPF	24-DPF	44-DPF	46-DPF	48-DPF
Размер	Rc 1/4"	Rc 3/8"	Rc 1/2"	Rc 1/2"	Rc 3/4"	Rc 1"
Длина (мм)	36	37,5	39	41	46	54
Макс. диа. (мм)	17	21	26	27	32	41
Вес (гр)	29	40	57	68	97	199

## Подготовка воздуха

Блоки подготовки, масленки, лубрикатры с автоматической подачей масла во входный патрубок и отделением капельной влаги



ZL-02



ZF-02

Модель	Вх.патрубок	л/мин
АС301A-01_02	1/8", 1/4"	200
АС301A-02_03	1/4", 3/8"	700
АС401A-03_04	3/8", 1/2"	4000
АС501A-06_08	3/4", 1"	5000
АС601A-06_08	3/4", 1"	5000